

# WILUX

## Etikettenspender

### halbautomatisch

Halbautomatischer Etikettenspender für Etikettenrollen bis 180 mm Breite. Dieser Etikettenspender überzeugt durch seine genaue Positionierung der Etiketten bei **horizontaler** Spende-Einrichtung und einstellbarer Spende-Geschwindigkeit.



#### Technische Daten

Etikettenausrichtung / Spenderichtung:	Fuss voraus
Etikettenbreite:	80 - 180 mm
Etikettenhöhe:	20 - 600 mm
Max. Rollen-Ø:	200 mm
Etikettenwicklung:	innen oder aussen
Kern-Ø:	38 - 76 mm
Max. Wickel-Ø Trägerband:	155 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	langsam / schnell (einstellbar)
LCD-Anzeige:	Etikettenzähler 1-9999 (zurückstellbar)
Lager- und Transporttemperatur:	-25° bis +60° C
Leistungsaufnahme:	max. 30 W
Betriebsspannung:	100-240 VAC 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	+5° bis +40° C
Sicherheitsanforderungen:	CE, FCC class A, CB, CCC, UL
Höhe x Tiefe x Breite:	250 x 360 x 300 mm
Gewicht:	4 kg

WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

# WILUX

## Etikettenspender

### halbautomatisch

Robuste, einfache mechanische und halbautomatische Etikettenspender in verschiedenen Ausführungen zum schnellen und unkomplizierten Spenden von handelsüblichen Selbstklebeetiketten.

Einsatz überall dort, wo automatische Etikettieranlagen nicht wirtschaftlich sind und/oder dezentral an Handarbeitsplätzen etikettiert wird. Geeignet für den einfachen Transport an unterschiedlichen Einsatzorten.



WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen