

TSC

The Smarter Choice.



TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker **DIE PERFEKTE WAHL!**

HAUPTMERKMALE

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- 128 MB Flash und 64 MB SDRAM Standardspeicher für TC210 und TC310
- SD-Kartensteckplatz für die Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB für TC210 und TC310
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Folienbefüllung
- Leichte Materialbefüllung mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Farbiges 2.3" TFT Display nur für TC210 und TC310
- Zahlreiche Schnittstellen: USB 2.0, serielle und parallele Schnittstelle, USB Host sowie Ethernet, 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2
- Leistungsstarke TSPL-EZDFirmware, Dateimanager, BASIC Programmierung, Einzelplatz-Programmierung
- 2 Jahre Garantie
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®
- Qualifiziert nach Cerner

ANWENDUNGSGEBIETE

- Einzelhandel (POS)
- Produktkennzeichnung
- Quittungen / Coupon-Druck
- Belegetiketten
- Bestandskontrolle
- Dokumentenmanagement
- Wareneingang / Versand
- Inventurkontrolle
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Patientenidentifizierung



WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com



wilux print
swissness
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker

DRUCKERMODELL	TC200	TC210	TC300	TC310
Auflösung	203 DPI		300 DPI	
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt			
Maximale Druckgeschwindigkeit	152 mm/s (6 ips)		102 mm/s (4 ips)	
Maximale Druckbreite	108 mm (4.25")		105,6 mm (4.15")	
Maximale Drucklänge	2.286 mm (90")	25.400 mm (1000")	1.016 mm (40")	11.430 mm (450")
Gehäuse	doppelwandiger Kunststoff			
Maße	203 mm (B) x 191,5 mm (H) x 259,3 mm (T) 7.99" (B) x 7.54" (H) x 10.21" (T)			
Gewicht	2,2 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,3 kg
Etikettenrollen	127 mm (5") Außendurchmesser			
Folie	110 m Länge, max. Außendurchmesser 40 mm, 0,5" Kern (Beschichtung außen)			
Folienbreite	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash Speicher 8 MB SDRAM Speicher SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB Flash Speicher 64 MB SDRAM Speicher SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash Speicher 8 MB SDRAM Speicher SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB Flash Speicher 64 MB SDRAM Speicher SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 Centronics USB 2.0 Internes Ethernet, 10/100 Mbps Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) 	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) Internes Ethernet, 10/100 Mbps USB Host Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk) 	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 Centronics USB 2.0 Internes Ethernet, 10/100 Mbps Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) 	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) Internes Ethernet, 10/100 Mbps USB Host Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W			
Bedientasten, LED	<ul style="list-style-type: none"> 1 Netzschalter 1 Schalter Feed/Pause 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Netzschalter 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Netzschalter 1 Schalter Feed/Pause 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Netzschalter 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) Druckkopf geöffnet Folienende 			
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift			
Barcode	1D Barcode Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, Interleave 2/5 mit Prüfziffer, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, ChinaPOST, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode 2D Barcode GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QRCode, Micro PDF417			
Schrift/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°			
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt			
Materialbreite	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")			
Materialdicke	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Durchmesser	25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5")			
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 25.450 mm (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1.016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 11.430 mm (0.39" ~ 450")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40°C, 25~85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60 °C, 10~90% nicht kondensierend			
Sicherheitsvorschriften	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR®			
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE			
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Windows Etikettensoftware CD Schnellstart-Anleitung USB Kabel Netzkabel Externes Universal-Schaltnetzteil 			
Garantie	Drucker: 2 Jahre Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist			
Optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> Echtzeituhr 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk) 	<ul style="list-style-type: none"> Echtzeituhr 	<ul style="list-style-type: none"> Echtzeituhr 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk) 	<ul style="list-style-type: none"> Echtzeituhr 802.11a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)
Optional ab Händler	<ul style="list-style-type: none"> Spendemodul Guillotine Messer (Vollschnitt) Externes Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) Externer Etiketten-Abwickler mit 3" Kern Erweiterung für Etikettenhalterung KP-200Plus Tastatur mit Display 			
Bedieneroption				



TSC
The Smarter Choice.



WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com



wilux print
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen