



MB240 SERIE

Kleine Standfläche, große Wirkung

TSCs VIELSEITIGSTER KOMPAKTER LIGHTWEIGHT INDUSTRIE-ETIKETTENDRUCKER

Die TSC MB240 Serie von Industrie Thermo-Etikettendruckern ist der neue Spitzenreiter in Preis-Leistung für den Druck von 4" breiten Industrie-Etiketten. Die MB240 Serie wurde entwickelt, um das Portfolio von TSCs größeren Industriedruckern, einschließlich der MH240 und der MX240P Serie, zu ergänzen. Der MB240 zeichnet sich durch seine geringe Stellfläche, das einfach zu verstehende User Interface und eine Reihe von Optionen aus, mit denen sich nahezu jede Druckanwendung realisieren lässt.

Sein kompaktes Design, der leise Betrieb und der hohe Etikettendurchsatz eignen sich für den Einsatz zu Hause, im Büro oder in der Produktion. Der Aufbau komplett aus Metall und das Spritzguss-Druckwerk aus Aluminium sind widerstandsfähig genug, um den schwierigsten Produktionsumgebungen zu trotzen und ist konstruiert, um über Jahre störungsfrei zu funktionieren.

HAUPTMERKMALE



Kleine Stellfläche & robuste Konstruktion

- Gewicht: 39% weniger, Größe: 30% kleiner als TTP-246M Pro



Flexibler & Fortschrittlicher TPH Mechanismus

- Flexible TPH Druckeinstellung & justierbare Erwärmungslinie
- Verstärkte TPH Modul-Haken
- Weit geöffneter Winkel für Material-Handhabung



3.5" Intuitives Farb-Touch Display

- Einfaches Handling via 3.5" Touch Farb-GUI Display and intuitive Indikatoren



Vielfältige Schnittstellen und Verbindungsmöglichkeiten

- Standard USB, USB Host, Seriell und Internes Ethernet
- Optional nahtloses 802.11 a/b/g/n Wireless-Module oder interne dauerhafte Bluetooth 4.2 Schnittstelle



Ein Schritt zur Schnelleinstellung / zum Update

- Scannen eines 1D/2D Barcode, um die Konfigurationen in nur einem Schritt einzustellen oder zu klonen

ANWENDUNGSGEBIETE



Produktion

- Auftragsabwicklung
- Produktmarkierung
- Konformitätskennzeichnung
- Industrielle Druckaufträge



Lager & Logistik

- Verpacken
- Distribution / Vertrieb
- Wareneingang / Warenausgang / Versand
- Inventurkontrolle



Einzelhandel

- Produktkennzeichnung
- Veranstaltungstickets

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com



MB240 SERIE – Industrie Thermotransfer Barcodedrucker

DRUCKERMODELL	MB240	MB340	MB240T	MB340T
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt			
Druckgeschwindigkeit	254 mm/s (10ips)	178 mm/s (7ips)	254 mm/s (10ips)	178 mm/s (7ips)
Max. Druckbreite	108 mm (4,25")	106 mm (4,16")	108 mm (4,25")	106 mm (4,16")
Max. Drucklänge	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")
Gehäuse	Aluminiumspritzguss-Gehäuse/Metallabdeckung mit großem Sichtfenster			
Maße	248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T) 9,76" (B) x 10,79" (H) x 17,17" (T)			
Gewicht	9 kg		9,2 kg	
Etikettenrollen	203,2 mm (8") Außendurchmesser			
Folie	450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3mm, 1" Kern (Beschichtung innen oder außen)			
Folienbreite	40 ~ 110mm (1,6" ~ 4,3")			
Prozessor	32-bit RISCCPU			
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash Speicher • 128 MB SDRAM 			
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB2.0 • Internes Ethernet, 10/100Mbps • USBHost, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur • GPIO (optional ab Händler) • Internes Bluetooth 4.2 MFi (optional ab Werk) • Slot-in 802.11a/b/g/n Wireless Modul (optional ab Händler) 			
Leistung	Internes Universal-Schaltnetzteil <ul style="list-style-type: none"> • Eingang: AC 100-240V, 2,0A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 3,75A, 90W 			
LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 4 intuitive Icon-Indikatoren • 1 Status-Indikator 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,5" farbiges HVGA-Touch LCD • 1 Status-Indikator 	
Bedientasten	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Bedientasten (Pause, Feed) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6 Bedientasten (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right) 	
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> • Justierbarer transmissiver Sensor für Etikettenlücken • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Folienerkennung • Folienende • Druckkopf geöffnet 			
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriften	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift 			
Barcode	<ul style="list-style-type: none"> • 1D Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Zeichensatz A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QRcode, Aztec 			
Schrift-/Barcoderotation	0°, 90°, 180°, 270°			
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZD (Kompatibel zu EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt)			
Materialbreite	20 ~ 120mm (0,8" ~ 4,7")			
Materialdicke	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)			
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 76,2mm (1" ~ 3")			
Etikettenlänge	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 450")	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 450")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% nicht kondensierend			
Sicherheitsvorschriften	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®			
Umweltschutzaufgabe	entspricht RoHS, WEEE			
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USBKabel • Netzkabel 			
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist 			
Optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> • Internes Bluetooth-Modul 4.2 MFi** 			
Optional ab Händler	<ul style="list-style-type: none"> • Peel-off Kit • Interne Aufwickelvorrichtung 5" Außendurchmesser • Guillotine Messer (Vollschnitt) • GPIO • WiFi 802.11a/b/g/n Wireless Modul (für Geräte ohne Slot-in Einschubgehäuse)* • 802.11a/b/g/n Wireless Modul (für Geräte mit Slot-in Einschubgehäuse)* • KP-200 Plus Tastatur mit Display 			
Bedieneroptionen				



Anmerkungen:

*: Auswahl nur zwischen GPIO oder WiFi.

** : Auswahl nur zwischen WiFi oder Bluetooth.

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com



wilux print
swissness
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen