Honeywell

MP-Modellreihe

Industrietauglicher Etiketten-Tischdrucker

Die MP-Modellreihe umfasst verschiedene hochwertige kompakte Industriedrucker. Der MP Compact 4 Mark III und der MP Nova Mark II bieten trotz ihrer geringen Größe jede Menge cleverer Funktionen! Die nach höchsten Standards gefertigten MP-Druckermodelle sind mit einem Druckgussrahmen und Metallabdeckungen ausgestattet und eignen sich daher ideal für einen andauernden und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Für begrenzte Platzverhältnisse sind die kleinen MP-Drucker besonders geeignet, da sie nur wenig Platz benötigen und auch an der Wand, an Förderbändern und Rollwagen montiert werden können. Eine besondere „mobile“ Variante des MP Compact kann auch direkt auf Gabelstaplern installiert werden und so für deutlich höhere Arbeitseffizienz, wesentlich weniger Fehler und schnellere Workflows sorgen. Im Vergleich zu herkömmlichen industrietauglichen Etikettendruckern benötigen die MP-Drucker gerade mal halb soviel Platz, was die Arbeit in beengten Raumsituationen enorm erleichtert.

Es ist fast jede beliebige Einbaurichtung möglich, das Gerät kann dabei sogar auf dem Kopf stehen. Mit ihren großen, bedienfreundlichen Hebeln, der bequemen Medienentnahme mit einer Hand sowie den offenen Abdeckungen läuten die MP-Drucker die nächste Generation ergonomischer Drucker ein und arbeiten dabei gleichzeitig zeit-, geld- und raumsparend.

Dank der 802.11a/b/g/n-WLAN-Option können sie problemlos mit dem Netzwerk verbunden werden und ermöglichen so mobiles Drucken, beispielsweise in einem Gabelstapler.

Der MP Compact ist ein kleiner industrietauglicher Etikettendrucker für die mobile Nutzung ohne lästige Kabel, der sich optimal für beengte Platzverhältnisse eignet.

MP Nova ist ein Hochgeschwindigkeitsdrucker mit 102 mm bzw. 152 mm, geeignet für große Etikettenrollen, der für Thermaldirektdruck oder Thermaltransfer verfügbar ist.

Die MP-Drucker sind bedienfreundlich, besonders robust und leisten trotz ihrer geringen Größe genauso viel wie ein massiver Industriedrucker. Dank dem robusten Vollmetallgehäuse eignen sie sich optimal für extreme Industrieumgebungen, sind aber gleichzeitig auch klein und leise genug für ruhige Bereiche wie Büros oder Krankenhäuser.

MERKMALE UND VORTEILE

Erheblich beschleunigte Etikettenausgabezeit bei Montage des MP Compact auf einem Gabelstapler.

Große Medienkapazität für höchste Produktivität.

Der MP Nova ist für die Größen 102 mm und 152 mm sowie für Thermaldirektdruck (DT) oder Thermaltransferdruck (TT) verfügbar.

Da die Geräte die Druckersprachen DPL, Labelpoint und PL-Z unterstützen, können vorhandene Drucker anderer Anbieter problemlos durch neue MP-Drucker ersetzt werden.

Die Modelle MP Compact 4 Mark III und MP Compact 4 Mobile Mark III bieten neben der standardmäßigen Ethernet-Verbindung auch eine Verbindung per WLAN.

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com

wilux print swissness
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

Technische Daten

PHYSISCHE MERKMALE
Abmessungen (H x B x T):
Compact 4 Mark III: 105 x 230 x 260 mm +
Compact 4 Mobile Mark III:
125 x 230 x 260 mm +
Nova 4 Mark II DT: 150 x 232 x 360 mm Nova 4 Mark II TT: 210 x 250 x 360 mm Nova 6 Mark II DT: 150 x 292 x 360 mm Nova 6 Mark II TT: 210 x 310 x 360 mm Gewicht:
Compact 4 Mark III: 3,5 kg
Compact 4 Mobile Mark III: 4,5 kg
Nova 4 Mark II DT: 5,8 kg
Nova 4 Mark II TT: 7,2 kg
Nova 6 Mark II DT: 6,8 kg
Nova 6 Mark II TT: 8,2 kg
Bauweise: Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III, Nova Mark II DT, Nova Mark II TT: Metall-Druckgussrahmen
Uhr: Echtzeit

BETRIEBSUMGEBUNG
Betriebstemperatur: Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III, Nova Mark II DT und TT: 5° C bis 40° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20–85 %, nicht kondensierend

DRUCKTECHNOLOGIE
Druckertyp:
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III:
Thermaldirektdrucker
Nova Mark II: Thermaldirektdrucker (DT)und Thermaltransferdrucker (TT)
Druckkopf: 8 Punkte/mm (200 dpi) oder 12 Punkte/mm (300 dpi)
Max. Druckbreite:
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III: 104 mm
Nova 4 Mark II DT und TT: 104 mm
Nova 6 Mark II DT und TT: 168 mm
Max. Druckgeschwindigkeit:
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III: 125 mm/s Nova 4 Mark II DT und TT: 254 mm/s Nova 6 Mark II DT und TT: 203 mm/s Speicher:
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III: 128 Flash, 64 DRAM
Nova 4 Mark II DT und TT, Nova 6 Mark II DT und TT: 128 Flash, 64 DRAM

STROMVERSORGUNG
Elektrik: Compact 4 Mark III: 100–230 V AC ±15 %, 50–60 Hz, 120 VA
Compact 4 Mobile Mark III: 24–48 V DC ±15 %, 120 VA
Nova 4 Mark II DT und TT, Nova 6 Mark II DT und TT: 100/240 V AC, 50–60 Hz, 325 VA

KOMMUNIKATION
Kommunikationsanschlüsse (Standard):
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III, Nova 4 Mark II DT und TT, Nova 6 Mark II DT und TT: Seriell, Ethernet, USB
Kommunikationsanschlüsse (optional):
Compact 4 Mark III: 802.11a/b/g/n WLAN
Compact 4 Mobile Mark III: 802.11a/b/g/n WLAN
Sicherheitsprotokolle:
Compact 4 Mark III,
Compact 4 Mobile Mark III: WPA2-Sicherheitsprotokoll

DRUCKMEDIEN
Medientypen: Gestanzte Etiketten, Endlosrolle, Leporello-gefalzte Etiketten und Schilder
Rollenkerndurchmesser: Mindestens 40 mm
Rollenkerndurchmesser: Mindestens 37 mm +++
Maximaler Rollendurchmesser: 100 mm +
Maximaler Rollendurchmesser: 150 mm ++
Maximaler Rollendurchmesser: 215 mm +++
Druckmedienbreite: 40–115 mm
Druckmedienbreite: 40–175 mm ++++
Mindestlänge der Druckmedien: 10 mm
Druckmaterialstärke: 0,058–0,18 mm
Druckmedienerkennung: Dreifachsensor zur Erkennung von Lücken, Kerben und Schwarzmarkierungen am Formularbeginn
Wiedereinzugsfunktion für Etiketten:
Zur Verwendung mit optionaler Schneidevorrichtung oder Ausgabesensor.
Für eine optimale Druckqualität und Druckerleistung sollten zertifizierte Honeywell-Medien verwendet werden.

ZULASSUNGEN
Die aktuelle Zulassungsliste erhalten Sie von Ihrem Honeywell-Vertriebsvertreter.

BARCODES/SCHRIFTARTEN/ GRAFIKFORMATE
Barcodes: QR-Code, PDF417, DataMatrix, MaxiCode EAN 13 usw.
Barcodes: EAN 125, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39 und PDF417+
Schriftarten:
Labelpoint-Version: Standardmäßig zehn skalierbare Schriftarten: Univers Medium, Univers Bold, Univers Condensed, Univers Condensed Bold, CG Times CG Times Italic, CG Times Bold, CG Times Bold Italic, Letter Gothic Bold, Coronet. Unterstützt Englisch und alle europäischen Sprachen einschließlich griechischer und kyrillischer Schriftzeichen.
DPL-Version: Neun erweiterbare alphanumerische Bitmap-Schriftarten zwischen 2 mm und 6 mm, darunter standardmäßig OCR-A, OCR-B und sechs skalierbare Schriften: CG Triumvirate TM, CG Triumvirate Bold Condensed TM, CM Times, CG Times Italic, CG Times Bold, CG Times Bold Italic.
+MP Nova Mark II DT und TT

SOFTWARE/FIRMWARE
NETira™-Konfigurationstool, ein Windows-Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.

ZUBEHÖR
Compact 4 Mark III: Netzkabel, Parallel-Seriell-Kabel, USB-Kabel
Compact 4 Mobile Mark III: Parallel-Seriell-Kabel, USB-Kabel

OPTIONEN
Compact 4 Mark II: DPL-Version erhältlich mit Labelpoint- oder PL-Z-Funktionen; Turmmontageset; Wandmontageset; Entnahmesensorset; Abziehvorrichtungsset; Ergänzungsset für große Rollen; W-LAN 802.11a/b/g/n mit WPA2-Sicherheitsprotokoll, Schneidevorrichtung.
MP Compact 4 Mobile Mark III: DPL-Version erhältlich mit Labelpoint- oder PL-Z-Emulationsfunktionen; Entnahmesensorset; Abziehvorrichtungsset; W-LAN 802.11a/b/g/n mit WPA2-Sicherheitsprotokoll, Schneidevorrichtung, Gabelstaplermontageset.
MP Nova Mark II: Netzkabel, USB-Kabel, Reihenschaltungskabel, serielles RJ45-Kabel

GARANTIE
Drucker: 1 Jahr*
Druckkopf: 1 Jahr*, jedoch höchstens 25.400.000 mm (je nachdem, was zuerst eintritt)
Erweiterte Garantie: Informationen zu erweiterten Garantieoptionen erhalten Sie von Ihrem Honeywell-Vertriebsvertreter.
** Bei Verwendung mit zugelassenen Medien*

+ Nur mobile Version des MP Compact 4 Mark III
++ MP Compact 4 Mark III
+++ MP Nova Mark II DT und TT
++++ MP Nova 6 Mark II DTund TT

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com

swissness
wilux print
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen