Primera AP380

Halbautomatischer Flaschen-Etikettierer

Der Primera AP380 etikettiert Flaschen und andere zylindrische Behälter, dazu viele konische. Er bringt ein oder zwei verschiedene Etiketten auf einen Behälter, etwa ein Vorder- und ein Rücketikett; dafür liegen die beiden auf der Rolle abwechselnd.

Die Bedienperson legt den Behälter ein und betätigt einmal den Fussschalter; Vorder- und Rücketikett werden aufgebracht. Bis zu 1’500 Etiketten pro Stunde sind möglich, laut Primera 30 % schneller als frühere Modelle wie der AP362. Weil jeder Behälter von Hand eingelegt wird, hängt die Leistung auch von der Bedienperson ab.

Nachfolger des Primera AP362e. Gleich geblieben sind Behälterdurchmesser, Rollendurchmesser, Kerndurchmesser und die Breite des Trägermaterials.

- Vorder- und Rücketikett in einem Arbeitsgang, bis zu neun Abstände speicherbar
- Bis zu 1’500 Etiketten pro Stunde
- Federbelasteter Andruckarm bringt die Etiketten fest und ohne Falten auf
- Mechanischer Sensor: transparente Etiketten brauchen keine schwarze Marke
- Eingebauter Aufwickler für das Trägermaterial und LED-Zähler
- Fünf Positionen für die Behälterrollen



SCHNELLES UND PRÄZISES ANBRINGEN VON ETIKETTEN

Technische Daten

Etiketten je Behälter
1 oder 2 (Vorder- und Rücketikett)

Leistung
bis zu 1’500 Etiketten pro Stunde

Speicher
bis zu 9 Abstände zwischen Vorder- und Rücketikett

Behälterform
zylindrisch und viele konische

Behälterdurchmesser
15 bis 170 mm

Behälterbreite
25 bis 238 mm

Etikettenbreite
19 bis 210 mm

Etikettenlänge
19 bis 610 mm

Breite des Trägermaterials
25,4 bis 213 mm

Etikettenabstand (empfohlen)
3,2 bis 6,4 mm

Rollendurchmesser
bis 203 mm

Innendurchmesser des Rollenkerns
50,8 bis 76,2 mm (2 bis 3 Zoll)

Wickelrichtung
Etiketten aussen gewickelt

Etiketten
gestanzt, Gitter entfernt; transparente Etiketten möglich

Stromversorgung
100–240 V AC, 50/60 Hz, 60 W

Gerätespannung
12 V DC, 5 A

Gewicht
9,07 kg

Masse (B × H × T)
340 × 226 × 508 mm

Zulassungen
UL, UL-C, CE, FCC Class B

Angaben des Herstellers Primera Technology, Inc. (primera.com), abgerufen am 25.11.2026; Kerndurchmesser aus der Zollangabe umgerechnet. Änderungen vorbehalten.

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch

swissness wilux print
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen